

MASTERJET 500ES



Pompa Airless *Airless Pump*



Pompa Airless che permette un notevole risparmio energetico e di avere range di portata e pressione molto più ampi
Airless Pump that allows considerable energy savings and to have very larger flow rate and pressure ranges



DESCRIZIONE TECNICA TECHNICAL DESCRIPTION

La pompa MasterJet 500ES è dotata di un motoriduttore ad altissima efficienza che consente un notevole risparmio energetico (fino al 70% in meno) e permette di avere range di portata e pressione molto più ampi rispetto alle altre pompe airless in commercio.

Il doppio compensatore pneumatico garantisce un'erogazione priva di pulsazioni ed evita depositi di smalto / engobbio all'interno della pompa.

È dotata di quadro elettrico con inverter e sensore di pressione che controlla e mantiene costante la pressione di esercizio.

Quando non è possibile mantenere la pressione impostata avvisa l'operatore o ferma la linea di smaltatura.

The MasterJet pump 500ES is equipped with a high efficiency gear motor allowing a considerable energy saving (up to 70% less) and to have a flow and pressure range much larger than the other airless pumps on the market.

The double pneumatic pulse compensator assures a free pulse supply and avoid incrustation of glaze and engobe inside the pump.

It is equipped with an electric panel with inverter and pressure sensor that controls and maintains constant the enamel pressure.

When is not possible to keep constant the pressure, the pump advises the operator or stops the line.

Pressione massima 35 Bar

Max pression 35 Bar

Portata massima 45 lt/min

Delivery Max 45 Lt/Min



T.G. MAC SRL
VIA SAN GIACINTO 2/4
41042 FIORANO MODENESE (MO)
TEL. +39 0536 805596
FAX. +39 0536 804891
INFO@TGMAC.IT
WWW.TGMAC.IT
P.I. 01295850364

